Composta dalla COLONNA SE-ASTAND 300 e dal motore SEM 32, la Seadrill 300 permette, montando l'apposito distanziale in dotazione, di effettuare carotaggi fino al diametro 300 mantenendo le stesse caratteristiche tecniche della Seadrill 250. L'altezza maggiore della colonna e l'inclinazione fino a

45° la rendono ideale per il ca-

rotaggio continuo.



Sgancio motore " a rondine " per un più facile montaggio/smontaggio del motore



Livellamento tramite 2 bolle presenti sul carrello

N.B.: Corona diamantata non inclusa

TABELLA TECNICA		
Ad acqua con motore da 3200 W - 230 V	Sgancio rapido del motore	
3 Velocità motore selezionabili meccanicamente. 1 - 420 giri/min. 2 - 820 giri/min. 3 - 1250 giri/min.	Ruote in dotazione	
Attacco: 1"1/4	Inclinabile a 45°	
Adatto per forature max di 300 mm	Peso colonna: 18 kg Peso motore: 11,9 kg	
Corsa utile: 800 mm Altezza colonna: 1245 mm		

4	
COD.	DESCRIZIONE
TASSELLO	Tassello a barra M12
BUSSOM12KITM	Bussolotto M12
CHIAVE41	Chiave da 41 e 32
STAND300	Colonna SEASTAND300
SEM32	Motore per carotatrici professionali Mod. SEM 32
SEADRILL300	Carotatrice professionale completa di accessori e motore
	ACCESSORI OPZIONALI Optional
SEAWET350	Raccogli acqua

