

CAROTATRICI

Husqvarna DM 220


POTENZA NOMINALE INGRESSO PESO

1.85 kW

7 kg

DIAMETRO MAX FORETTO, USO MANUALE

80 mm

DIAMETRO MAX FORETTO, INSTALLAZIONE CON TELAIO

150 mm

MOTORI PER CAROTAGGIO DM 220 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU
| 1 1/4"

Art. n. 966 56 35-01

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Carotatore elettrico manuale per la foratura sia a secco che ad umido. DM 220 ha un sistema di posizionamento elettronico per la foratura precisa, che lo rende una scelta perfetta quando si cerca un motore da carotaggio preciso ed efficiente. L'impugnatura ergonomica consente un buon controllo durante la perforazione. Foratura fino a 80 mm o foratura con supporto fino a 150 mm. Adatto per applicazioni non gravose, come la ventilazione, tubi idraulici, prese elettriche e cavi. Una scelta eccellente per professionisti e semi-professionisti.


MANIGLIA REGOLABILE A 360 GRADI

Per una posizione più ergonomica.



SISTEMA DI POSIZIONAMENTO PER UNA MAGGIORE PRECISIONE NEL CAROTAGGIO

Un sistema elettronico di puntamento mostra...



PROTEZIONE DA SOVRACCARICO

La macchina utilizza pulsazioni per avvertire...

TUTTE LE SPECIFICHE

DM 220

DM 220 220-240 V | 1-PH | 50 HZ | EU | 1 1/4"

966 56 35-01

MOTORE

Potenza nominale ingresso	1,85 kW
Frequenza	50 Hz
Tensione	220-240 V
Fasi	1 ph
Alimentazione	Cavo

SISTEMA DA CAROTAGGIO

Diametro max foretto, uso manuale	80 mm
Diametro max foretto, installazione con telaio	150 mm
Diametro raccomandato foretto, min	0 mm
Refrigerante	Umido/secco

TRASMISSIONE

Numero marce del cambio di velocità	3
Velocità dell'albero a vuoto 1	730 giri/min
Velocità dell'albero a vuoto 2	1.700 giri/min
Velocità dell'albero a vuoto 3	3.600 giri/min

SPECIFICHE

Connettore dell'acqua	G 1 / 4"
Pressione dell'acqua, max	8 bar
Filettatura interna dell'albero	G 1/2"
Filettatura esterna dell'albero	1 1/4" 7 UNC

DIMENSIONI

Dimensione prodotto, lunghezza	560 mm
Dimensione prodotto, profondità	105 mm
Dimensione prodotto, altezza	376 mm
Peso	7 kg

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, LWA	108 dB(A)
Mis. emissioni rumore	107 dB(A)

TUTTE LE SPECIFICHE

DM 220

DM 220 220-240 V | 1-PH | 50 HZ | EU | 1 1/4"

966 56 35-01

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore

93 dB(A)

UTENSILI DIAMANTATI

ORO

ARGENTO

ARGENTO

ARGENTO

FORETTI
DIAMANTATI**ELITE-DRILL
D35 TW**

20 varianti

Diametro, mm

10 – 101 mm

Raccordo del foretto

R 1/2"

Lunghezza di carotaggio, m...

200 / 350 mm

Refrigerante

UmidoFORETTI
DIAMANTATI**VARI-DRILL
D20**

41 varianti

Diametro, mm

16 – 300 mm

Raccordo del foretto

1" 1/4

Lunghezza di carotaggio, m...

500 mm

Refrigerante

Umido/seccoFORETTI
DIAMANTATI**VARI-DRILL
D25**

21 varianti

Diametro, mm

37 – 162 mm

Raccordo del foretto

1/2" G / M16 Femmina / R ...

Lunghezza di carotaggio, m...

62 / 150 mm

Refrigerante

SeccoFORETTI
DIAMANTATI**VARI-DRILL
D65**

18 varianti

Diametro, mm

52 – 300 mm

Refrigerante

Umido/secco**PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI**

ACCESSORI

**Anelli per
fanghi WSR**

18 varianti

Accessorio per

Aspiratori di polveri, Moto...COLLETTORI DEI
FANGHI**Collettore per
fanghi e acqua**

2 varianti

Accessorio per

Telai per carotatrici, Motor...COLLETTORI DEI
FANGHI**Collettori dei
fanghi a U**

Accessorio per

Telai per carotatrici, Motor...ASPIRATORI DI
LIQUIDI O FANGHI**W 250 P**

Alimentazione

Cavo

Fasi

1 ph

Flusso d'aria richiesto

160 m³/h

Potenza nominale ingresso

1,55 kW