

CB511-IT



CARATTERISTICHE

- Avanzamento controllato a VOLANTINO del piano di lavoro
- Interruttore di sicurezza per il fine taglio e spegnimento automatico
- Taglio a secco ed a bassa VELOCITA' per ridurre polvere e rumore
- Piano di lavoro in acciaio galvanizzato e pieghevole
- Ruote di trasporto e 2 agganci per sollevamento (anello sopra il carter e attacco forche)

BENEFICI

- Taglio costante e preciso anche con avanzamento eccessivo
- Sicurezza di utilizzo
- Uso senza ACQUA, ideale ed ottimale in qualsiasi cantiere
- Riduzione di ingombro durante il trasporto/ allocamento
- Facilità di spostamento tramite gru, carrello elevatore o manualmente
- Più potenza, meno polvere, maggiore durata

DATI TECNICI

ARTICOLO	701846 01396
EAN Codice a barre	54502486.....
PREZZO € IVA ESCL	4527,00



2,0 HP 1,40 kW 230V

1 nastro 3850x41 incluso	per poroton e gasbeton
Tensione	Elettrico 1,40KW 230V
Fusibile/Generatore	16A / 3 kVA
Nastro (mm)	3850 X 41mm
Dimensioni (LxSpxH) (mm)	1050x900x1840
Peso	220kg

Max lunghezza di taglio	660
Max altezza materiale	508
Dimensioni piano di lavoro	710 x 1060
HAV vibrazioni mani-braccio	<2,5m/s ²
Potenza / Pressione acustica	93,3 dB (A) / 80 dB (A)

CARATTERISTICHE DI PRODOTTO



MAX PROFONDITA' DI TAGLIO



TAGLIO POROTON - COMANDO A DUE MANI PER L'AVANZAMENTO
 1. Leva per innesto del tavolo e ritorno rapido
 2. Volantino per l'avanzamento del tavolo



TAGLIO GASBETON
 Avanzamento a spinta manuale



SEGA COMPLETA DI 1 LAMA WIDIA PER POROTON

NASTRI RACCOMANDATI PER CB511-IT

Applicazione	POROTON-GASBETON
Prodotto suggerito	EXTREME BAND CB511-IT
Lunghezza	3850
ARTICOLO	710846 01997

IDEALE PER...

Poroton (nazionali ed esteri), calcestruzzo cellulare, gasbeton, mattoni pieni in argilla, faccia a vista, blocco cassero legno-cemento.

